

# 松下耐高温内衬



## 使用厂商:

台湾松下实业有限公司

## 使用场所:

含SO<sub>2</sub>、SO<sub>3</sub>之废气输送管，温度至  
160-200℃

2座不锈钢内衬 **SWANCOR 900** 的管道和  
洗涤塔

## 使用树脂:

积层树脂 **SWANCOR 900**

底涂树脂 **SWANCOR 917**



## 制作方式:

- 1.表面喷砂至 Sa 2 ½ 再使用 **SWANCOR 917** 底漆
- 2.以 **SWANCOR 900** 及切股毡 3.0mm
- 3.上 **SWANCOR 900** 当面涂

品质至上 · 诚信为纬 · 创新致胜 · 勤俭兴利

上纬(上海)精细化工有限公司

SWANCOR(SHANGHAI)FINE CHEMICAL IND. CO.,LTD.

上海市松江工业区松胜路 118 号 P.C.: 201600  
TEL: 021-57746183 FAX: 021-37740106  
E-mail: swancor@swancor.com.cn  
Web site: <http://www.swancor.com>

136J045-00

# 松下耐高温内衬



---

## 运转时间:

1992 年

## 使用情形:

至今已正常运行 **10** 年，未有异状

---

品质至上 · 诚信为纬 · 创新致胜 · 勤俭兴利

上纬(上海)精细化工有限公司

SWANCOR(SHANGHAI)FINE CHEMICAL IND. CO.,LTD.

上海市松江工业区松胜路 118 号 P.C.: 201600

TEL: 021-57746183 FAX: 021-37740106

E-mail: swancor@swancor.com.cn

Web site: <http://www.swancor.com>

136J045-00