

耐蚀中空管



配合厂商:

台湾美明公司

成品尺寸:

直径 15.2cm, 长度: 1200cm, 管壁厚:
0.5cm

使用树脂:

SWANCOR Chempulse 901



制作方式:

- 1.手积层加工, 一次成型, 常温硬化成型
- 2.操作特点: 18层玻纤切股席一次积层完成, 取代原须分三次积层的标准作业程序, 节省工时。

特点分析:

- 1.**Chempulse 901** 拥有较高的反应性, 添加少量的反应促进剂, 即可硬化完全, 有效降低原料及操作成本。
- 2.**Chempulse 901** 拥有较低反应热的优点, 可连续多层积层, 不致引起收缩变形及热脱层现象。
- 3.**Chempulse 901** 粘度较低, 含浸纤维较完全且操作施工较省力。

品质至上 · 诚信为纬 · 创新致胜 · 勤俭兴利

上纬(上海)精细化工有限公司

SWANCOR(SHANGHAI)FINE CHEMICAL IND. CO.,LTD.

上海市松江工业区松胜路 118 号 P.C.: 201600

TEL: 021-57746183 FAX: 021-37740106

E-mail: swancor@swancor.com.cn

Web site: <http://www.swancor.com>

136J057-00