

# 污水处理槽内衬



## 使用厂商:

河南新乡某污水处理厂

## 使用场所:

对生活 and 工厂的废水进行净化和处理, 废水中含有大量浓度不一的酸碱等物质. 主体混凝土结构, 必须对其内部做 FRP 防腐内衬



## 使用树脂:

上纬公司特用不饱和树脂 SWANCOR 961

## 制作方式:

先对处理塔内部混凝土表面处理好后, 上一层纯树脂 SWANCOR 961 固化后, 再用浸润 SWANCOR 961 树脂的短切毡或方格布在其上面粘贴糊制, 需连续糊制数层, 最后还要还在表面上一层加有空干剂的树脂, 以确保与废水接触的表面固化完全, 且富含树脂而最大程度的抗腐蚀。

## 制作厂商:

河北可耐特玻璃钢有限公司

## 施工时间: 2006 年

品质至上 · 诚信为纬 · 创新致胜 · 勤俭兴利

上纬(上海)精细化工有限公司

SWANCOR(SHANGHAI)FINE CHEMICAL IND. CO.,LTD.

上海市松江工业区松胜路 118 号 P.C.: 201600  
TEL: 021-57746183 FAX: 021-57746177  
E-mail: swancor@swancor.com.cn  
Web site: <http://www.swancor.com>

136J080-00